GRISSMANN

Vielen Dank für den Kauf eines GRISSMANN INTERIEUR Produkts.

Ihr Waschbecken. Unsere Freude.

Wie jedes unserer Produkte ist auch Ihr neues Waschbecken ein Original aus handgefertigtem Naturholz. Sie haben sich für ein Produkt entschieden, das professionelle Handwerkskunst und stilvolles, zeitloses Design vereint. Ein Produkt, das funktional und ästhetisch zugleich ist. Bei der Entwicklung haben wir vor allem an Ihre Zufriedenheit gedacht.

1. Produktbeschreibung

Für die Herstellung unserer Waschbecken verwenden wir Naturholz in Kombination mit Mineralguss. Die Hauptbestandteile von Mineralguss sind gemahlener Naturstein, ein Zweikomponenten-Bindemittel und ein Gelcoat. Mineralguss absorbiert und speichert Wärme optimal und eignet sich für Badezimmer, Wellnessbereiche usw.

Montage: auf einer Waschtischplatte

Gewicht: 10,5 kg

Abmessungen: Länge, Breite, Höhe: 592 mm x 352 mm x 120 mm

2. Täglicher Gebrauch

Um die Farbstabilität der Spüle zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Verwenden Sie keine Scheuermittel wie Drahtbürsten, Schwämme usw.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel und aggressiven Chemikalien (gilt nur für Holzspülen). Mineralgussteile sind sogar noch aggressiveren Mitteln beständig. Unsere Spülen erfüllen alle Normen für den Kontakt mit Lebensmitteln und sind chemikalienbeständig nach DIN 68861 Gruppe 1B.
- Setzen Sie die Oberfläche der Spüle keinen Temperaturen über 60 °C aus.

3. Pflege und Reinigung der Spüle

Reinigen und pflegen Sie Ihre Waschbecken mit herkömmlichen Reinigungsmitteln. Wir haben für Sie bestätigt, dass Sie mit Head & Shoulders Shampoo und einem Nano-Schwamm Ihre Spüle schnell und mit sehr guten Ergebnissen reinigen können. Geben Sie einfach ein paar Tropfen Head & Shoulders Shampoo auf den Nano-Schwamm, reinigen Sie die Spüle und spülen Sie sie anschliessend mit lauwarmem Wasser ab. Shampoos wie Head & Shoulders enthalten hochwertige Öle, die beim Auftragen einen feinen Film auf Ihrer Spüle bilden und diese vor Kalk und anderen Verunreinigungen schützen.

4. Fehlerbehebung

Die Garantie für die Spüle beträgt 24 Monate, sofern die Gebrauchsanweisung befolgt wird. Die Produktionstechnologie des Mineralgusses ermöglicht es uns, eventuelle Schäden an der Spüle zu reparieren. Die Möglichkeit einer Reparatur hängt vom Grad der Beschädigung der Spüle ab. Sollte die Deckschicht zerkratzt oder beschädigt sein, können wir diesen Defekt durch Schleifen und Polieren des Gelcoats beheben.